

Preislisten

- Preise ▶ Insektenschutz ▶ Komponenten ▶ Gewebe
- ▶ Aufpreise ▶ Gewebe

trittec Insektenschutzgewebe im Überblick

5plus dust evo

ist ein Schutzschild vor Feinstaub, Pollen und Insekten. Das einzigartige Gewebe schafft bei hochtransparenter Optik höchsten Licht- und Luftdurchfluss. So steigert es die Lebensqualität und ermöglicht sorgenfreies Lüften bei optimaler Prävention.



erhältliche Farben	schwarz
Fadenstärke	0,15 mm
Maschenweite	1,1 x 1,0 mm
Luftdurchlässigkeit ²	>11.000 (nach ISO 9237)
Pollenrückhalt ¹	66,4 %
Feinstaubrückhalt ³	63,5 %
Freie Siebfläche	77 %

5plus dust evo forte

ist die professionelle Lösung für den dauerhaften Schutz gegen Insekten, Pollen und Feinstaub. Durch seine geringere Maschenweite und dünnere Fadenstärke im Vergleich zum 5plus dust evo hält das forte Gewebe noch mehr Feinstaub und Pollen ab. Dabei hat 5plus dust evo forte die gleichen hervorragenden optischen Eigenschaften wie dust evo bei ebenso optimalem Licht- und Luftdurchfluss.



erhältliche Farben	schwarz
Fadenstärke	0,15 mm
Maschenweite	0,70 x 0,70 mm
Luftdurchlässigkeit ²	>7.400 (nach ISO 9237)
Pollenrückhalt ¹	92,8 %
Feinstaubrückhalt ³	83,75 %
Freie Siebfläche	67 %

Fiberglasgewebe


hat sich durch seine Strapazierfähigkeit bewährt. Das vinylbeschichtete Glasfasergarn wird punktverschweißt. Dadurch ist es witterungsbeständig, biegsam und reißfest.



erhältliche Farben	grau, schwarz
Fadenstärke	0,33 mm
Maschenweite	1,41 x 1,58 mm
Luftdurchlässigkeit	~ 42 %
Freie Siebfläche	60 %
Wärmerückhalt	bis zu 30 % der Sonnenwärme

V2A-Edelstahlgewebe

ist säureresistent und reinigungsfreundlich, also ideal in Bereichen mit hohem Hygienebedarf, z.B. Restaurants oder Krankenhäusern.



erhältliche Farben	Edelstahl
Fadenstärke	0,22 mm
Freie Siebfläche	75 %

Hitzeschutzgewebe

hält bis zu 65% der Sonnenwärme zurück und schützt besser vor Kleinstinsekten.



erhältliche Farben	grau, schwarz
Maschenweite	0,85 x 1,27 mm
Wärmerückhalt	bis zu 65 % der Sonnenwärme

Petscreengewebe

ist extrem reißfest. Sogar Krallen oder Pfoten hält es stand.



erhältliche Farben	grau, schwarz
Fadenstärke	0,6 mm
Fäden pro 2,54 cm ²	16 x 10
Maschenweite	2,5 x 1,6 mm
Luftdurchlässigkeit	~ 45 %

Gewebe	passender PVC-Keder
5 plus forte Partikelschutzgewebe	6,0 mm
5plus dust evo Pollenschutzgewebe	6,0 mm
Hitzeschutzgewebe schwarz/grau	6,3 mm
Fiberglasgewebe schwarz/grau	6,3 mm
Petscreengewebe schwarz/grau	5,5 mm
Edelstahlgewebe 0,22 mm	5,5 mm



1 Der Wert wurde im Vergleich zum geöffneten Fenster anhand der Birkenpolle bzw. Gräserpolle gemessen.

2 (l/m²/s bei 30 PA) nach EN ISO 9237, +/- 5% Abweichungen möglich

3 Feinstaubrückhalt in der Klasse PM1 bis PM3, gemessen anhand von Arizona Feinstaub nach ISO 12103-1 A1